

ADDITIVO ACCELERANTE

PER SISTEMI ALL'ACQUA



DESCRIZIONE:

BTECh Additivo accelerante, è formulato per accelerare il processo di essiccazione dei sistemi di vernici a base d'acqua senza compromettere la qualità.

L'Additivo viene miscelato nelle vernici base acqua della linea Cool Roof e vernici per tetti" di Btech fino ad omogeneizzazione avvenuta.

CARATTERISTICHE:

Funzione chimica

Additivo ceramico superidrofobico

Aspetto

Liquido viscoso color latte

CONSUMO

1 lt ogni 20 kg di vernice

CONFEZIONI

Coolguard è disponibile in confezioni da:

- 1 lt

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024