

AQUAVER BC

IMPREGNANTE BIANCO PER LEGNI



DESCRIZIONE:

BTECH Aquaver BC è un impregnante bianco specifico per legni di conifera. Formulato con speciali dispersioni acriliche ed additivi ad azione protettiva e curativa, protegge e preserva il legno da attacchi di insetti lignivori, funghi, azzurramento e marcescenza. Aquaver BC una volta applicato permette di ottenere una tinta molto coprente e stabile alla luce solare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Legno lamellare di conifera;
- Doghe in legno di conifera;
- Perline in legno di conifera;

CARATTERISTICHE:

Base	Acqua
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	Dispersione di resine acriliche
Aspetto	Liquido
Peso specifico	-
Residuo secco	-
Diluizione	-
Pot Life	-

CONSUMO

0,01 lt/mq (applicato in uno o più strati)

Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

COLORI

Aquaver BC è disponibile in colore:

- Bianco

CONFEZIONI

Aquaver BC è disponibile in confezioni da:

- 5,0 lt
- 25,0 lt

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare la penetrazione del prodotto.

Data emissione: 15/10/2024

AQUAVER BC



APPLICAZIONE PRODOTTO

Applicare AquaVER BC tramite pennello per tutta la superficie. Per ottenere una miglior tonalità di bianco si consiglia di applicare una seconda mano sulla superficie.

PULIZIA ATTREZZATURE

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

AVVERTENZE

- Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione;
- Teme il gelo;

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024