SCHEDA PRODOTTO

AQUAVER T

IMPREGNANTE PER LEGNO

DESCRIZIONE:

BTECH Aquaver T è un impregnante per legno in dispersione acquosa. Formulato con speciali resine acriliche ed additivi ad azione protettiva e curativa, protegge e preserva il legno da attacchi di insetti lignivori, funghi, azzurramento e marcescenza.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Legno lamellare;
- Doghe in legno;
- Perline in legno;
- Strutture in legno;
- Balconate;
- Tetti;

CARATTERISTICHE:

Base	Acqua
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	Dispersione di resine acriliche
Aspetto	Liquido
Peso specifico	-
Residuo secco	-
Diluizione	-
Pot Life	-

CONSUMO

0,01 lt/mq (applicato in uno o più strati)
Questo consumo è basato su un applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

COLORI

Aquaver T è disponibile in colore:

- Trasparente

CONFEZIONI

Aquaver T è disponibile in confezioni da:

- 5,0 lt
- 25,0 lt

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare la penetrazione del prodotto.

Data emissione: 15/10/2024

Str, Via Piero Gobetti, 8,
15057 Tortona AL
Tel. 0131 866312

info@btechitalia.eu
www.btechitalia.eu

SCHEDA PRODOTTO

AQUAVER T

APPLICAZIONE PRODOTTO
Applicare Aquaver T tramite pennello per tutta la superficie.

PULIZIA ATTREZZATURE
Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

AVVERTENZE
- Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione;
- Teme il gelo;

MISURE DI SICUREZZA
Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024

Str, Via Piero Gobetti, 8,
15057 Tortona AL
Tel. 0131 866312

info@btechitalia.eu
www.btechitalia.eu