

ENAMEL

SMALTO ANTIRUGGINE IN GEL



DESCRIZIONE:

BTECH Enamel è uno smalto antiruggine in gel di ottima adesione su ogni tipo di supporto opportunamente trattato. Resistente alle intemperie, mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo. Può essere applicato come unica soluzione sul supporto (fondo e finitura), le sue alte prestazioni garantiscono elevata protezione dei supporti e, su metallo, elevate resistenze alla corrosione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Superfici metalliche in genere;
- Superfici in acciaio carbonioso;
- Superfici in acciaio zincato;
- Superfici già verniciate (previa preparazione);
- Protezione di superfici metalliche in atmosfere aggressive;

CARATTERISTICHE:

Base	Solvente
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	-
Aspetto	Liquido viscoso
Peso specifico	1,2 kg/lit
Residuo secco	80,0%
Diluizione	-
Pot Life	120 minuti

CONSUMO

0,20 kg/mq

Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

COLORI

Enamel è disponibile in colore:

- RAL

CONFEZIONI

Enamel è disponibile in confezioni da:

- 5,0 kg
- 20,0 kg

Data emissione: 15/10/2024

ENAMEL

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana.

- **Supporto con vecchie verniciature:** verificare che le vecchie verniciature siano in perfetta adesione al supporto, quindi irruvidire la superficie carteggiando / spazzolando;
- **Supporto con presenza di ruggine:** carteggiare / spazzolare la superficie in modo da eliminare eventuali residui che potrebbero intaccare l'adesione del primer;
- **Supporto in acciaio zincato nuovo:** rimuovere eventuali residui di oli e altri componenti chimici;
- **Supporto in acciaio zincato ossidato:** spazzolare la superficie per poter rimuovere l'ossido superficiale;

PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore, tramite trapano a bassi giri, per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto.

APPLICAZIONE PRODOTTO

Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: pennello, rullo o sistema airless. Dopo avere preparato il supporto, procedere con l'applicazione di Enamel in maniera uniforme in uno o più strati.

PULIZIA ATTREZZATURE

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con diluente specifico (BTECH Solvent). Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

AVVERTENZE

- Prodotto a solvente;
- Prodotto infiammabile;
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;
- Non applicare se sul supporto è presente ruggine;
- Non applicare su superfici umide con umidità residua > 5% o soggetti a risalita di umidità;
- Non diluire il prodotto con acqua;
- Non diluire il prodotto con solventi non idonei;
- Non applicare se il tempo minaccia pioggia;
- Non applicare se presente foschia o nebbia;

Data emissione: 15/10/2024

ENAMEL



MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024