

# GRIGIOFF

SOLUZIONE RIGENERANTE PER LEGNO



## DESCRIZIONE:

BTECH Grigioff è una soluzione acquosa monocomponente per il ripristino del colore dei manufatti in legno. La sua composizione chimica fa sì che gomme e metalli non vengano aggrediti. Grigioff è ideale per quelle superfici (pavimenti in legno, mobili in legno, attrezzatura da giardino, ecc..) che sono diventate grigie per azione di intemperie e raggi UV. Grigioff è biodegradabile ed ecotossico (OECD 301-F ed OECD 202:2004).

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Pavimenti in legno esterni;
- Mobili da giardino in legno;
- Attrezzatura in legno;
- Perline;
- Travi e travetti;

## CARATTERISTICHE:

Base	Acqua
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	-
Aspetto	Liquido
Peso specifico	1,04 kg/Lt
Residuo secco	-
Diluizione	-
Pot Life	-

## CONSUMO

0,05 Lt/mq (applicato in uno strato)

Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

## COLORI

Grigioff è disponibile in colore:

- Trasparente

## CONFEZIONI

Grigioff è disponibile in confezioni da:

- 1,0 Lt
- 5,0 Lt

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare l'adesione del prodotto.

Data emissione: 15/10/2024

## APPLICAZIONE PRODOTTO

Si consiglia di effettuare una prova preliminare. Agitare bene prima dell'uso. In caso di utilizzo di Grigioff con temperature elevate o superfici molto asciutte, si consiglia di inumidire con acqua il manufatto in legno prima dell'applicazione. Applicare il prodotto direttamente sul manufatto in legno da trattare, lasciandolo agire per 10 minuti circa, rimuovere la patina superficiale creatasi utilizzando una spazzola non eccessivamente morbida, terminata l'operazione risciacquare con abbondante acqua. In caso di superfici molto ingrigite, se necessario, ripetere l'applicazione. Dopo il ripristino del manufatto in legno, si consiglia di procedere con l'applicazione di due mani di BTECH Sundeck Wood Oil (vedi relativa scheda tecnica).

Note: è possibile utilizzare la monospazzola munita di pad abrasivo per rimuovere la patina superficiale e l'idropulitrice per la medesima operazione e il successivo risciacquo del manufatto.

## PULIZIA ATTREZZATURE

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

## CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

## AVVERTENZE

- Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione;
- Evitare il contatto prolungato del prodotto con leghe di rame ed ottone;

## MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

**Prodotto per USO PROFESSIONALE.**

## NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [btechitalia.eu](http://btechitalia.eu)

Data emissione: 15/10/2024