

MATCH PAINT

PITTURA ELASTOMERICA BILANCIATA PER CAMPI DA TENNIS



DESCRIZIONE:

Pittura elastomerica bilanciata, a base di copolimeri stirolo – acrilici, applicabile su campi da tennis in cemento o asfalto. Resistente in ambiente esterno e all'abrasione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO NON APPLICATO

Peso specifico	1375 ± 15g/L	ISO 2811:1974
Residuo secco teorico	58 ± 1% in peso	-

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

Assicurarsi che il supporto non sia fresco, umido, fragile o sfarinante. La superficie deve essere pulita, esente da oli o grassi, efflorescenze e polvere. Sui campi in cemento si consiglia di applicare una prima mano di consolidante incolore diluito. Applicare due o tre mani di MATCH PAINT diluita. Le linee bianche vanno realizzate con il prodotto diluito con acqua al 5%.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione	pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	con acqua al 10 ÷ 30% (in funzione dell'assorbimento del supporto)
Temperatura di utilizzo	5 ÷ 35°C
Pulizia delle attrezzature	acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

Essiccazione (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto In profondità Completa	50-60 minuti 1-2 ore 36-48 ore
Resa teorica (per due mani)	(a seconda della diluizione)	4-5 m ² /L
Sovrapplicazione (eventuale)	(a 20°C; umidità relativa 60%)	4-6 ore
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/i)	140g/L
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:	(Cat A/i)	50g/L

Data emissione: 15/10/2024

MATCH PAINT



AVVERTENZE

Stoccare le confezioni in un luogo fresco, a temperature superiori a 5°C, lontano dai raggi solari e dalle fonti di calore nei contenitori originali non aperti. Stabilità allo stoccaggio 24 mesi.

Il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +35° . Non applicare su superfici a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere le superfici verniciate dal contatto diretto degli agenti atmosferici nella settimana successiva all'applicazione. Il prodotto diluito deve essere conservato ben chiuso, lontano da fonti di calore o raggi solari e utilizzato entro tre giorni. Eventuali miscele con materiali non indicati in questa scheda tecnica possono alterare le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024